



PRODUCTDATASHEET

Moviset 1450

Productomschrijving

Moviset 1450 is een vuurvaste lijm / mortelkit die in eigen beheer wordt geproduceerd. Hoogwaardige grondstoffen zoals bauxiet, kaoline en waterglas worden vermengd tot een smeerbare pasta met een zeer goede verwerkbaarheid. Door het waterglas is de lijm luchtverhardend, terwijl de aanwezigheid van klei zorgt voor een extra keramische binding bij verhitting.

Toepassingsgebieden

- Verlijmen van vuurvaste stenen
- Verlijmen van keramische vezeldekens
- Verlijmen van isolatieplaten
- Verlijmen van pakkingen

Voordelen en eigenschappen

- Bestand tot 1450 °C
- Goede weerstand tegen thermische schokken
- Goed verwerkbaar
- Goede kleefkracht

Technische gegevens

Samenstelling: Bauxiet / Klei

Kleur: grijs

Klassificatietemperatuur: 1450 °C

Densiteit: 2100 kg/m³

Levervorm

Emmers van 2 kg, 5 kg en 20 kg

Gemiddelde chemische samenstelling

Al₂O₃: 60,0 %

SiO₂: 28,0 %

Fe₂O₃: 1,2 %

Rest: 10,8 %

Opmerkingen

De vermelde waarden zijn gemiddelde richtwaarden. Deze datasheet is opgesteld voor toepassingen in de particuliere markt en niet bedoeld als industriële specificatie.